# VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

| Drukdatum : 08/10/2013 | Revisie nr : 4 | Vervangt fiche : 03/01/2012 |
|---|---|---|

NAAM VAN PRODUCT : **WHERLE'S COCKPIT SPRAY** ref. :

## ▪ ▪ ▪ ▪ 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming ▪ ▪ ▪ ▪

### 1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : WEHRLE'S COCKPIT SPRAY.
Product : Spuitbussen – Netto inhoud : 400 ml.
Ref. nr : C.753

### 1.2 Gebruik

Aard van het product : Hernieuwer plastiek.
Gebruik : Technisch. Professioneel. Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

***Verantwoordelijke verdeler :***

**WEHRLE'S DISTRIBUTION BVBA**
Adresse : Nijverheidslaan 1 - B-8880 LEDEGEM
Téléphone : int (32) (0)56 50 20 77
Fax : int (32) (0)56 50 19 77
**E-mail : info@carcosmetix.be**

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

**Antigift Centrum :**
Bruxelles : Tél. : +(32) (0)70 245 245 (24h/24h)
http://www.poisoncentre.be

## ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 2. Identificatie van de gevaren ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

### 2.1 Indeling van het mengsel

| **Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.** | |
|---|---|
| ***Gevarenklasse en -categorie*** | ***H-zinnen*** |
| Ontvlambare aerosol, Categorie 1 | H222, H229 |
| Huidirritatie, Categorie 2 | H315 |
| Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 | H412 |

| **Volgens de richtlijnen 67/548/EEC, 1999/45/EC en de aanpassingen hierop.** | |
|---|---|
| ***Gevarenkenmerken*** | ***R-zinnen*** |
| Zeer licht ontvlambaar, Irriterend, Gevaarlijk voor het milieu. | R12, R67, R52/53 |

### 2.2 Etiketteringselementen

**Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.**

***Pictogrammen*** :

***Signaalwoord :*** : DANGER
***Productidentificaties*** : ---

***Gevarenaanduiding*** : H222 / Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 / Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 / Veroorzaakt huidirritatie.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

| Drukdatum : 08/10/2013 | Revisie nr : 4 | Vervangt fiche : 03/01/2012 |
|---|---|---|

NAAM VAN PRODUCT : **WHERLE'S COCKPIT SPRAY** ref. :

H412 / Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

***Veiligheidsaanbeveling*** : P102 / Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 / Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P211 / Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 / Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 / Inademing van spuitnevel vermijden.
P271 / Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410+412 / Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

**Volgens de richtlijnen 67/548/EEC, 1999/45/EC en de aanpassingen hierop.**

***gevaarsymbolen*** :

Zeer licht ontvlambaar

***R-zinnen*** : R12 / Zeer licht ontvlambaar.
R52/53 / Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R67 / Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

***S-zinnen*** : S02 / Buiten bereik van kinderen bewaren.
S09 / Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S16 / Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.
S23 / Aërosolendamp niet inademen.
S51 / Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

### 2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen 'Bijzonder zorgwekkende stoffen' (SVHC) gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH.
De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB mengsels, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.

## ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 3. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

| Naam Component | CAS Nr / EINECS Nr / EG Index | Symbolen | R-Zinnen |
|---|---|---|---|

**N.T. = NIET VAN TOEPASSING - N.O. = NIET ONDERZOCHT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hydrocarbon-oplosmiddel (aliphatic) | 64742-49-0 / 921-024-6 / 649-328-00-1 | F N Xn | 11-38-51/53-65-67 |
| | Reach : 01-2119475514-35 | GHS02-07-08-09 | H225-304-315-336-411 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Propaan-2-ol | 67-63-0 / 200-661-7 / 603-117-00-0 | F Xi | 11-36-67 |
| | Reach: 01-2119457558-25 | GHS02-07 | H225-319-336 |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

| Drukdatum : 08/10/2013 | Revisie nr : 4 | Vervangt fiche : 03/01/2012 |
|---|---|---|

NAAM VAN PRODUCT : **WHERLE'S COCKPIT SPRAY** ref. :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Phosphorisch glycolether ester | Geen gegevens beschikbaar | Xi | 38 |
| | | GHS07 | H315 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parfum | Geen CAS nummer : preparaat | Xi N | 36-43-51/53 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Butaan | 106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0 | F+ | 12 |
| | | GHS02-04 | H220 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Propaan | 74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5 | F+ | 12 |
| | | GHS02-04 | H220 |

## 4. Eerstehulpmaatregelen

**Primaire bron van blootstelling** : Dampinademing.

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

□ ***Bij blootstelling door inademing***
In geval van inademing in grote hoeveelheden, de patiënt in de open lucht brengen en warm en rustig houden.
Als het slachtoffer buiten bewustzijn is, hem in de stabiele zijligging leggen. In elk geval een arts waarschuwen om te beslissen over een bewaking en een symptomatische behandeling in een ziekenhuis.
Indien de ademhaling onregelmatig of gestopt is, kunstmatige ademhaling toepassen en een arts ontbieden.
Een arts raadplegen indien een allergische reactie optreedt.

□ ***Bij spatten of contact met de ogen***
Overvloedig reinigen met proper en zacht water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn.
Indien er pijn, roodheid plekken of gezichtshinder optreden, een oogarts raadplegen.

□ ***Bij spatten of contact met de huid***
De huid onmiddellijk wassen met water en zeep. De gecontamineerde kleren met inbegrip van de schoenen verwijderen, ze alleen terug aantrekken na reiniging.
Let op resten product die zich tussen de huid en kleding, horloge, schoenen kunnen bevinden...
Een arts raadplegen indien een allergische reactie optreedt.
Bij contaminatie van grote huidoppervlakken en/of wanneer huidletsels tevoorschijn komen, is het noodzakelijk een arts te raadplegen of de persoon naar een ziekenhuis of kliniek te laten overbrengen.

□ ***Bij inname door de mond***
Niets door de mond laten innemen.
Na inslikken van kleine hoeveelheden (niet meer dan een slok), de mond met water uitspoelen en een arts raadplegen.
Rustig houden. Niet laten braken.
Bij toevallige inname een arts raadplegen om te beslissen over een bewaking en een latere behandeling in een ziekenhuis, indien nodig. Het etiket tonen

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

□ ***Inademing*** : Hoest. Kortademigheid. Hoofdpijn.
□ ***Contact met de huid*** : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
□ ***Contact met de ogen*** : Veroorzaakt een rechtstreeks contact met de ogen gewoonlijk irritatie. Roodheid. Pijn.
□ ***Inname*** : Inslikken onwaarschijnlijk. Mag niet in aanraking te komen met voedsel en niet te worden ingeslikt.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

| Drukdatum : 08/10/2013 | Revisie nr : 4 | Vervangt fiche : 03/01/2012 |
|---|---|---|

NAAM VAN PRODUCT : **WHERLE'S COCKPIT SPRAY** ref. :

## 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Zeer licht ontvlambaar.
Chemische poeders, koolstofdioxide en andere brandblusgassen zijn geschikt voor kleine brandjes.

### 5.1. Blusmiddelen

De verpakkingen laten afkoelen in de nabijheid van de vlammen, teneinde de ontploffingsrisico's van de verstuivers onder druk te vermijden.

***Geschikte brandblusapparatuur :***
- verstoven water of mist
- eau met drijvende film vormend additief
- halon
- schuim
- polyvalent ABC poeder
- BC poeder
- kooldioxide (CO2)

Verhinderen dat de wegstromende vloeistoffen van de brandbestrijding in de rioleringen of de waterlopen terechtkomen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Een brand brengt dikwijls een zwarte dikke rook voort. Blootstelling aan de afbraakproducten kan risico's voor de gezondheid inhouden.
De rook niet inademen.
In geval van brand, kan zich vormen :
- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO2)

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Indien de gassen die bij de thermische ontbinding van het product vrijkomen, toxisch zijn, moet de interventie groep uitgerust zijn met isolerende autonome apparaten ter bescherming van de ademhaling.

## 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan.

***Voor niet-EHBO-ers :***
Door de organische oplosmiddelen die dit mengsel bevat, moeten brandbronnen verwijderd worden en de ruimte gelucht worden.
Vermijd inademing van de dampen.
Vermijd elk contact met de huid en de ogen.
Niet roken.
Indien de verspreide hoeveelheden groot zijn, het personeel evacueren en slechts de interventiegroep laten tussenkomen indien zij voorzien zijn van beschermingsmateriaal.

***Voor de EHBO-ers:***
De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het gemorste product met brandvrije absorberende materialen; bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculiet en diatomeeënaarde, indammen en opnemen in vaten met het oog op de eliminatie van afvalstoffen.
Vermijd het binnendruipen in de rioleringen en waterlopen.
Indien het product watervlakten, rivieren of rioleringen contamineert, de bevoegde autoriteiten waarschuwen volgens de reglementeringen procedures.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

| Drukdatum : 08/10/2013 | Revisie nr : 4 | Vervangt fiche : 03/01/2012 |
|---|---|---|

NAAM VAN PRODUCT : **WHERLE'S COCKPIT SPRAY** ref. :

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden worden.

## 7. Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Handen wassen na elk gebruik.
Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.
Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.
Besmette kleding en beschermingsmiddelen uitrekken voordat u een zone waar gegeten wordt betreedt.

***Voorkomen van brand:***
In goed geventileerde zones gebruiken.
De dampen zijn zwaarder dan lucht. Deze kunnen zich langs de grond verspreiden en explosieve mengsels vormen met lucht.
Verhinder de vorming van ontbrandbare of explosieve concentraties in de lucht .
Niet verstuiven in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Gebruik het mengsel in ruimtes zonder open vuur of andere brandbronnen.
Niet roken.
***Aanbevolen uitrustingen en procedures :***
Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht nemen alsmede de reglementeringen van het A.R.A.B.
De aërosols niet inademen.
Vermijd het inademen van de dampen.
***Verboden uitrustingen en procedures:***
Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar het mengsel wordt gebruikt.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Het vat goed gesloten en op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.
Verwijderd houden van alle ontstekingsbronnen - niet roken.
Verwijderd houden van elke ontsteking en warmtebron alsmede tegen elke rechtstreekse bestraling door de zon.
De grond van de lokalen moet ondoordringbaar zijn en een opvangbekken vormen zodat bij accidenteel vrijkomen, de vloeistof zich niet naar buiten toe kan verspreiden.
Houder onder druk. Beschermen tegen zonnestraling en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C.

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

**Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling :**
België (Decreet van 19/05/2009, 2010) :

| CAS | TWA : | STEL : | Ceiling : | Définition | Critères |
|---|---|---|---|---|---|
| 67-63-0 | 400 ppm | 500 ppm | - | - | - |
| 106-97-8 | 800 ppm | - | - | - | - |

Frankrijk (INRS - ED984 :2008) :

| CAS | VME-ppm : | VME-mg/m3 : | VLE-ppm : | VLE-mg/m3 : | Notes : |
|---|---|---|---|---|---|
| 67-63-0 | - | - | 400 | 980 | - |
| 106-97-8 | 800 | 1900 | - | - | - |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

| Drukdatum : 08/10/2013 | Revisie nr : 4 | Vervangt fiche : 03/01/2012 |
|---|---|---|

NAAM VAN PRODUCT : **WHERLE'S COCKPIT SPRAY** ref. :

**Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) of afgeleide dosis met een minimaal effect (DMEL):**
NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELD LICHT (CAS: 64742-49-0)
***Arbeiders :***
Contact met de huid.: DNEL : 773mg/kg/dag Inademen. : DNEL : 2035 mg/m³
***Consumenten :***
Contact met de huid : DNEL : 699mg/kg/dag Inademen : DNEL : 608 mg/m³

PROPANE-2-OL (CAS: 67-63-0)
***Arbeiders :***
Contact met de huid.: DNEL : 888 mg/kg/dag Inademen. : DNEL : 500 mg/m³
***Consumenten :***
Contact met de huid : DNEL : 319 mg/kg/dag Inademen : DNEL : 89 mg/m³

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op in een schone ruimte, buiten de werkruimte.
Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

□ ***Ademhalingsbescherming*** : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
Indien de ventilatie onvoldoende is, moet een geschikt ademhalingsapparaat gedragen worden.
Draag een halfgelaats-filtermasker tegen drijfgassen voor eenmalig gebruik volgens de norm EN149. Klasse :FFP1

□ ***Handbescherming*** : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen. Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen en voldoen aan de norm NF EN374.
De handschoenen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek. Aanbevolen type handschoenen :
- Nitrielrubber (Copolymeer butadien-acrylonitriel (NBR))
- PVA (Polyvinylalcohol)

□ ***Lichaamsbescherming*** : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/ huidbescherming aanbevolen.
Bij gevaar voor spatten moet beschermende kleding worden gedragen tegen chemische risico's (type 6), volgens de norm EN13034 om elk contact met de huid te voorkomen.
Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen.
Na contact met het product moeten alle besmette lichaamsdelen gewassen worden.

□ ***Oogbescherming*** : Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen die voldoet aan de norm EN166.

## ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 9. Fysische en chemische eigenschappen ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

| | | |
|---|---|---|
| Etat physique | : | Vloeibaar.<br>Spuitnevel. |
| Kleur | : | Kleurloos. |
| Geur: | : | Reukwater. |
| pH | : | Niet van toepassing. |
| Dichtheid (met gas) | : | 0,6375 (20°C) |
| Oplosbaarheid in water | : | Onoplosbaar. |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

| Drukdatum : 08/10/2013 | Revisie nr : 4 | Vervangt fiche : 03/01/2012 |
|---|---|---|

NAAM VAN PRODUCT : **WHERLE'S COCKPIT SPRAY** ref. :

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden

### 10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Als het mengsel wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, kan deze gevaarlijke ontbindingsproducten uitstoten, zoals koolmonoxide,
kooldioxide, rook, stikstofoxide.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

- zelfverhitting
- warmte
- blootstelling aan licht
- Sparkels

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Buiten bereik houden van oxideermiddelen

## 11. Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Blootstelling aan de dampen van oplosmiddelen boven de aangegeven blootstellingsgrens kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en het ademhalingssysteem.
De verschijnselen zullen zich onder andere voordoen in de vorm van hoofdpijn, duizeligheid, black-out, vermoeidheid, spierslapte.
Kan omkeerbare huidletsels veroorzaken. Langdurig of herhaald contact met dit mengsel kan het natuurlijke huidvet verwijderen en op deze manier niet allergische dermatitis veroorzaken.
Spatten in de ogen kunnen irritaties veroorzaken.

#### *11.1.1. Substanties*

Zie rubriek 3 "Informatie over de bestanddelen".

#### *11.1.2. Mengsel*

**Substanties in een toxicologische blad van INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)**
- Propane-2-ol (CAS 67-63-0): Zie toxicologische blad nr. 66 van 2009.

## 12. Milieu-informatie

Giftig voor waterorganismen, veroorzaakt effecten op lange termijn.
Elke lozing van het product in de rioleringen of de waterlopen moet vermeden worden.

### 12.1. Toxiciteit

#### *12.1.1. Substanties*

Zie rubriek 3 "Informatie over de bestanddelen".

# VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

| Drukdatum : 08/10/2013 | Revisie nr : 4 | Vervangt fiche : 03/01/2012 |
|---|---|---|

NAAM VAN PRODUCT : **WHERLE'S COCKPIT SPRAY** ref. :

### *12.1.2. Mengsels*
Er is geen informatie beschikbaar over giftige mengsels in het water.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Zie rubriek 3 "Informatie over de bestanddelen".

### 12.3. Bioaccumulatie
PROPANE-2-OL : LogKoe : 0,05
NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELD LICHT: 3< LogKoe < 4

## 13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwijdering : Houder onder druk – Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.
Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.
EENMAAL VOLLEDIG LEEG, zijn de containers recycleerbaar zoals elke andere verpakking.
Indien niet leeg verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlabel(s) : Zeer licht ontvlambaar.

2.1

Land vervoer □ ADR/RID : Klasse 2-5F - UN 1950
Zee vervoer □ IMO-IMDG code : AEROSOLS UN 1950
Luchtvaart vervoer □ ICAO/IATA : AEROSOLS UN 1950

## 15. Wettelijk verplichte informatie

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en - wetgeving voor het mengsel

***Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2:***
Er is rekening gehouden met de volgende regelgevingen:
- Richtlijn 67/548/CEE en zijn aanpassingen
- Richtlijn 1999/45/CEE en zijn aanpassingen
- Richtlijn 75/734/CEE gewijzigd door richtlijn 2013/10/UE
- Reglement (EC) nr 1272/2008 gewijzigd door reglement (EC) nr 618/2012

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Niet gerealiseerd op het mengsel.

## 16. Overige informatie

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
R-zinnen opgenomen onder punt 3. : R11 / Licht ontvlambaar.
R12 / Zeer licht ontvlambaar.
R36 / Irriterend voor de ogen.
R38 / Irriterend voor de huid.
R43 / Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53 / Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 / Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

| Drukdatum : 08/10/2013 | Revisie nr : 4 | Vervangt fiche : 03/01/2012 |
|---|---|---|

NAAM VAN PRODUCT : **WHERLE'S COCKPIT SPRAY** ref. :

| | | |
|---|---|---|
| H-zinnen opgenomen onder punt 3. | : | R67 / Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.<br>H220 / Zeer licht ontvlambaar gas.<br>H225 / Licht ontvlambare vloeistof en damp.<br>H304 / Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.<br>H315 / Veroorzaakt huidirritatie.<br>H319 / Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>H336 / Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.<br>H411 / Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Andere gegevens | : | Geen. |

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Reglement 1907/2006/EEC en zijn amendementen van de EEG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is. De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

**Einde van document**