VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van:

Vinyl

Datum herziening: woensdag 16 december 2020

S96.49

1.1 Productidentificatie:

UFI:

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

Wehrle's Distribution bvba

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

H225 Flam. Liq. 2 H304 Asp. Tox. 1 H336 STOT SE 3 H411 Aquatic Chronic 2

2.2 Etiketteringselementen:

H225 Flam. Liq. 2:
H304 Asp. Tox. 1:
H336 STOT SE 3:
H411 Aquatic Chronic 2:

P210:

P303+P361+P353:

P370+P378:
P403+P233:
P405:
P501:

2.3 Andere gevaren:

		EUH066 **H225 Flam. Liq. 2** **H304 Asp. Tox. 1** **H336 STOT SE 3** **H411 Aquatic Chronic 2**
		H225 Flam. Liq. 2 **H304 Asp. Tox. 1** **H315 Skin Irrit. 2** **H336 STOT SE 3** **H361f Repr. 2** **H373 STOT RE 2** **H411 Aquatic Chronic 2**
		H225 Flam. Liq. 2 **H304 Asp. Tox. 1** **H315 Skin Irrit. 2** **H336 STOT SE 3** **H400 Aquatic Acute 1** **H410 Aquatic Chronic 1**

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Huidcontact:

Oogcontact:

Inslikken:

Inademing:

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Huidcontact:
Oogcontact:
Inslikken:
Inademing:

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

5

5.1 Blusmiddelen:

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

5.3 Advies voor brandweerlieden:

Te mijden blusmiddelen:

6

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

6.2 Milieu-voorzorgsmaatregelen:

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarde (Vol %):

Ontploffingseigenschappen:

Oxiderende eigenschappen:

Ontledingstemperatuur:

Wateroplosbaarheid:

Verdelingscoëfficient n-octanol/water:

Geur:

Geurdrempelwaarde:

Dynamische viscositeit bij 20°C:

Kinematische viscositeit bij 40°C:

Verdampingssnelheid (n-BuAc = 1):

9.2 Overige informatie:

Vluchtige organische stof (VOS):

Vluchtige organische stof (VOS):

Brandbaarheidstest:

10.1 Reactiviteit:

10.2 Chemische stabiliteit:

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

10.4 Te vermijden omstandigheden:

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

H304 Asp. Tox. 1:

H336 STOT SE 3:

Berekende acute toxiciteit, ATE oraal:

Berekende acute toxiciteit, ATE dermaal:

TLV:

WGK:

WGK 1:

WGK 2:

WGK 3:

zPzB:

Verklarende lijst van de H-zinnen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad:

EUH066: **H225 Flam. Liq. 2:**
H304 Asp. Tox. 1:
H315 Skin Irrit. 2: **H336 STOT SE 3:**
H361f Repr. 2: **H373 STOT RE 2:**
H400 Aquatic Acute 1:
H410 Aquatic Chronic 1:
H411 Aquatic Chronic 2:

CLP Berekeningsmethode:

Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken:

MSDS referentie nummer:

'LW YHLOLJKHLGV LQIRUPDWLH EODG LV RSJHVWHOG FRQIRUP %LMODJH ,, $ YD
RYHUHHQNRPVWLJ GH (XURSHVH YHURUGHQLQJ PHW KXQ UHVSHFWLHYHO
]RUJ RSJHVWHOG :LM NXQQHQ HFKWHU JHHQ DDQVSUDNHOLMNKHLG DDQYDDUG
JHEUXLN YDQ GH]H JHJHYHQV RI YDQ KHW EHWUHIIHQGH SURGXFW]RX ZRUGHQ Y
H[SHULPHQW RI HHQ QLHXZH WRHSDVVLQJ GLHQW GH JHEUXLNHU]HOI HHQ PDWH